

АО «Сорбент», Россия, 614042, г. Пермь, ул. Гальперина, 6  
 Тел.: +7 (342) 258-65-70, 258-65-63  
 Факс: +7 (342) 283-65-10, 283-68-90  
 E-mail: sorbent@zelinskygroup.com; www.zelinskygroup.com

 Департамент СИЗОД и ФПП  
 Тел.: +7 (342) 258-61-22, 258-62-97  
 Факс: +7 (342) 258-61-92  
 E-mail: siz.sorbent@zelinskygroup.com

**ПАСПОРТ №** 235

 на партию № 235 фильтров противоаэрозольных ДОТ РЗ R D  
 ■ с лакокрасочным покрытием  без лакокрасочного покрытия  
 (нужное отметить) 

### 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

 1.1 Партия № 235 фильтров противоаэрозольных ДОТ РЗ R D в количестве 600 шт. изготовлена в августе 2024г по ТУ 2568-196-05795731-2005.

 1.2 Партия фильтров противоаэрозольных ДОТ РЗ R D упакована в ящики с № 1 по № 10.

 1.3 В каждый ящик упаковано: фильтров 60 шт.; руководств по эксплуатации 61 шт.

 1.4. Партия № 235 фильтров противоаэрозольных ДОТ РЗ R D изготовлена, промаркирована и упакована в соответствии с требованиями ТУ 2568-196-05795731-2005.

### 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показатель	Значение показателя по технической документации	Отметка о соответствии	Дата
1	2	3	4
1 Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 30 дм <sup>3</sup> /мин Па (мм вод.ст.), не более	78,4 (8,0)	Соотв.	08.2024
2 Коэффициент проницаемости фильтра по масляному туману, %, не более	0,01	Соотв.	08.2024


### 3 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

 3.1 Партия № 235 фильтров противоаэрозольных ДОТ РЗ R D изготовлена, промаркирована и упакована в соответствии с требованиями ТУ 2568-196-05795731-2005.


Мастер ОТК

 Начальник производства СИЗОД  
 (зам.нач.производства СИЗОД)

  
 личная подпись

  
 личная подпись

  
 расшифровка подписи, инициалы

  
 расшифровка подписи, инициалы




#### 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1 Партия № 235 фильтров ДОТ РЗ R D на основании результатов приемо-сдаточных испытаний признана соответствующей требованиям технических условий ТУ 2568-196-05795731-2005 и годной к эксплуатации.

#### 5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Организация-изготовитель гарантирует соответствие фильтров требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

5.2 Гарантийный срок хранения фильтров в упаковке организации-изготовителя с даты изготовления - 5 лет.

#### 6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Фильтры ДОТ РЗ R D после их использования по назначению или в связи с окончанием срока годности подлежат утилизации в соответствии с ГОСТ Р 52108-2003.

Начальник ОТК



личная подпись

2024.08.08

год, месяц, число

И.Ю.Великая

расшифровка подписи, инициалы