

АО «Сорбент», Россия, 614042, г. Пермь, ул. Гальперина, 6
 Тел.: +7 (342) 258-65-70, 258-65-63
 Факс: +7 (342) 283-65-10, 283-68-90
 E-mail: sorbent@zelinskygroup.com; www.zelinskygroup.com

 Департамент СИЗОД и ФПП
 Тел.: +7 (342) 258-61-22, 258-62-97
 Факс: +7 (342) 258-61-92
 E-mail: siz.sorbent@zelinskygroup.com

ПАСПОРТ № 91

 на партию № 91 фильтров противоаэрозольных ДОТ РЗ R D
 с лакокрасочным покрытием без лакокрасочного покрытия
 (нужное отметить)

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Партия № 91 фильтров противоаэрозольных ДОТ РЗ R D в количестве 900 шт. изготовлена в марте 2025г по ТУ 2568-196-05795731-2005.
- 1.2 Партия фильтров противоаэрозольных ДОТ РЗ R D упакована в ящики с № 1 по № 15.
- 1.3 В каждый ящик упаковано: фильтров 60 шт.; руководств по эксплуатации 61 шт.
- 1.4. Партия № 91 фильтров противоаэрозольных ДОТ РЗ R D изготовлена, промаркирована и упакована в соответствии с требованиями ТУ 2568-196-05795731-2005.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показатель	Значение показателя по технической документации	Отметка о соответствии	Дата
1	2	3	4
1 Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 30 дм ³ /мин Па (мм вод.ст.), не более	78,4 (8,0)	Соотв.	04.2025
2 Коэффициент проницаемости фильтра по масляному туману, %, не более	0,01	Соотв.	04.2025

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

3.1 Партия № 91 фильтров противоаэрозольных ДОТ РЗ R D изготовлена, промаркирована и упакована в соответствии с требованиями ТУ 2568-196-05795731-2005.

Мастер ОТК

 Начальник производства СИЗОД
 (зам.нач.производства СИЗОД)

**КОПИЯ
ВЕРНА**
 Т.П.Поздеева

расшифровка подписи, инициалы

 Ю.Г.Сурженко
 расшифровка подписи, инициалы

CERTIFICATE № _____

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1 Партия № 91 фильтров ДОТ РЗ R D на основании результатов приемо-сдаточных испытаний признана соответствующей требованиям технических условий ТУ 2568-196-05795731-2005 и годной к эксплуатации.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


5.1 Организация-изготовитель гарантирует соответствие фильтров требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

5.2 Гарантийный срок хранения фильтров в упаковке организации-изготовителя с даты изготовления - 5 лет.

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Фильтры ДОТ РЗ R D после их использования по назначению или в связи с окончанием срока годности подлежат утилизации в соответствии с ГОСТ Р 52108-2003.




личная подпись

2025.04.09

год, месяц, число

И.Ю.Великая
расшифровка подписи, инициалы